


## Tyylikkäätk ulkoverhouslaudat rakentamiseen

Ulkoverhouslautojen valmistuksessa käytetään pohjoisen tasalaatuista ja lujaa kuusta. Tuotteet on sahattu sydänvaapaasti, ja käyttöpintana on aina hienosahattu sydänpuoli – näin estetään kuivumisesta aiheutuvaa halkeilua. Tiheäsyinen sydänpuu yhdessä pohjamaalauksen kanssa antaa hyvän kestävyuden säävaihtelujen aiheuttamia rasituksia vastaan.

Ulkoverhouslautojen pohjamaalaus tehdään hallitusti lämpimissä ja valvotuissa olosuhteissa. Teollinen pohjamaalaus suojaa verhouslautoja kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana. Ostamalla valmiiksi pohjamaalatun ulkoverhouslaidan säästät aikaa ja työtä.

Asennusvalmiit, pohjamaalatut POLKKYpanel-ulkoverhouslaudat soveltuvat niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin. Asentaminen on nopeaa ja helppoa.

**Vakiotuotteet:** UTV, UTK ja mitallistetut/vakiomitat 20 x 95/120/145



Profiili	Paksuus mm	Leveys mm
UTV	20	95/120/145
UTV	23	120/145
UTV	28	170
UTK	20	120/145
UTK	23	145
UYV	23	120
MITT	20	95/120/145
MITT	18	95/120

### Laadut ja kosteus

Tasalaatuinen, tiheäsyinen ja kiinteäöksäinen kuusisahatavara, jonka kosteus on 18 %.

### Pituudet

Tuotteet myydään lankeavina 3,6 - 5,4 m tai määrämittapituuksina esim. 3,0 m.

### Työstöt

Hienosahattu pinta, sydänpuoli käyttölappeena. Päätyponntaus mahdollinen tilauksesta.

### Pintakäsittely

Pohjamaalattu ympäristöstävällisellä, vesiohenteisella alkydivarillä. Lopullinen maalaus voidaan tehdä kaikilla tavanomaisilla talomaaleilla. Vakiovärinä valkoinen, tilauksesta myös muita sävyjä.

**Valmistaja:** Pölkky Oy  
Kemijärventie 73, 93600 Kuusamo  
Puh. 020 764 0200  
office@polkky.fi

### Myynti

Oman jälleenmyyjäsi löydät internetsivuiltamme [www.polkky.fi](http://www.polkky.fi)



Vakiotuotteiden lisäksi on saatavilla myös asiakaskohtaisia profiileja ja pituuksia.



JOULUPUKIN VIRALLINEN PUUTOIMITTAJA

© SANTA CLAUS FOUNDATION™

