

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 10/Lattialaudat, tuotteille 1002, 859, 861, 929 ja vastaaville asiakaskohtaisille lattialaudoille.

1. **Tuotetyyppi:** Ponttiliitoksellinen lattialauta, ruuvikiinnitys.

2. **Tuotteen merkintä:** Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetään asiakaskohtaisia merkintöjä. Linkki tuotesivustolle: [www.polkky.fi/fi/tuotteet/polkkypanel-floor/lattialaudat.html](http://www.polkky.fi/fi/tuotteet/polkkypanel-floor/lattialaudat.html)

3. **Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:**

Standardin EN 14342:2013 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin tarkoitettu lattialauta käyttöluokissa 1 tai 2. Tuotteen kosteusluokka valitaan käyttöluokan mukaan.

4. **Valmistajan nimi:**

Pölkky Oy, Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO. Puh. 0207640200, internetsivut: [www.polkky.com](http://www.polkky.com)

6. **Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**

Järjestelmä 4.

7. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:**

Pölkky Oy on kirjannut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan menettelyt sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 4 mukaisesti.

9. **Ilmoitetut suoritusasteet**

Perusominaisuus	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Massiivipuinen ponttiliitoksellinen lattialauta. Ruuvikiinnitys.		EN 14342:2013
Puulaji	PNSY tai PCAB	EN 14081-1:2005 + A1:2011 liite B
Tiheys	Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m <sup>3</sup> (50% RH, 23 °C)	
Palokäyttäytyminen	Dfl-s1	Standardin mukainen CWFT* arvo ilman ilmarakoa alapuolella, kun laudan paksuus on vähintään 8 mm ja arvo ilman ilmarakoa alapuolella tai ilmaraon kanssa, kun laudan paksuus on vähintään 20 mm.
Formaldehydipäästöt	E1	Standardin mukainen CWFT* arvo.
Murtumislujuus	NPD	
Liukkaus	NPD	
Lämmönjohtavuus	0,10 W/m K	Standardin mukainen arvo CWFT* 12%:n kosteudessa pienimmällä tiheyden keskiarvolla.
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Luokka 4 / EN 350-2	

\*) CWFT = tuote voidaan luokitella ilman lisättestausta standardissa annetuille arvoille.

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Petteri Virranniemi

Toimitusjohtaja

Kuusamo 19.2.2021